

Grease Express High Temp Grill Cleaner

Descrição

Desincrustante alcalino.

Campo de aplicação

Uso institucional.

Finalidade

Desincrustante de chapas para uso durante o período de operação das áreas de preparação de alimentos e em altas temperaturas.

Vantagens

- Remove sujidades difíceis.
- Facilidade de limpeza.
- Remoção total da gordura.
- Não há necessidade de enxágue, todos os ingredientes são grau alimentício ou registrados no FDA na categoria “Reconhecidos como Seguros”.

Modo de usar

- 1 Desligue a chapa. Se necessário, esvazie a canaleta de gordura.
- 2 Enquanto a chapa ainda estiver quente (163°C – 246°C), espalhe uma fina camada (90mL – 120mL) do produto sobre toda a superfície da chapa. **NÃO ESCOVE ENQUANTO ESTIVER APLICANDO O PRODUTO. Nota:** A superfície da chapa estará extremamente quente. Use luvas de proteção.
- 3 Após deixar o produto agir por 1 minuto, escove gentilmente a superfície da chapa com uma fibra não abrasiva ou pano. Em caso de sujidades difíceis, aplique um pouco mais de produto e escove suavemente até que toda sujidade seja liquefeita.
- 4 Retire o produto com um rodo e passe um pano úmido.
- 5 Aplique uma camada fina de gordura ou óleo sobre a chapa.
- 6 Esvazie, lave, enxague e substitua a canaleta de gordura. **Nota:** A chapa deve estar quente (163°C – 246°C) para que o produto aja de forma apropriada. Água fria/gelada ou grandes quantidades de água podem provocar sérios danos à chapa.

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico.



Cod

46578

NCM

34029039

Embalagem

Caixa de papelão contendo 04 frascos plásticos de 946mL.

Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Características

Físicas

Estado físico: Líquido límpido

Cor: Amarelo

pH 100% (25°C): 11,4 – 12,6

Densidade (20°C): 1,229 – 1,359 g/cm³

Químicas

Carbonato de Potássio, Glicerina, Polietileno Glicol, Corante e Veículo.

Precauções

Verifique na FDS do produto os riscos específicos e EPIs recomendados para o seu manuseio.